



IDENTIFICATION ET COMPOSANTS

MARQUE	QUANTITÉ	DESCRIPTION
1	1	PANNEAU PE
2	2	RESSORT





SURFACE D'IMPACT - 6,82m²

NOTICE D'ASSEMBLAGE

MATÉRIEL À ENCASTRER:

1. Fixer les 4 bouts de tôle au panneau inférieur (avec les vis DIN 933 M10x25, rondelles ou écrous), et au support du ressort (avec les vis DIN 603 M10x30, rondelles ou écrous freinés), et appuyer fortement.
2. Réaliser un trou de 1000X500X500 dans le sol.
3. Introduire le pied dans le trou et maintenir droit.
4. Disposer un sol de sécurité.

ÉLÉMENTS À VISSER:

1. Placer le balancier dans son emplacement et réaliser 4 trous à l'aide d'une perceuse et d'une mèche de 12 mm.
2. Introduire dans les trous les tiges M-12 avec écrou et appuyer fortement. La longueur des tiges varie en fonction de l'épaisseur de la couche de béton.
3. Placer le sol de sécurité.

INFORMATIONS UTILES POUR L'ASSEMBLAGE:


Terminer en posant un sol de sécurité ou un équipement de protection anti-chute.

Vérifier que tous les bouchons de sécurité sont aposés, qu'il ne reste pas de cartons d'emballage, et que l'aire de jeux est en bon état.

Il est nécessaire de disposer de certains outils pour l'installation : un jeu de clés plates, des clés à douille, une clé anglaise, un marteau, un collier de serrage, une clé à tube, un bon niveau et les instruments de base pour la construction.

VUE GÉNÉRALE

HAUTEUR DE CHUTE LIBRE: 477mm
SELON NORME EN-1176:
Requiert un espace de sécurité au sol.


REP23E
REP23
x1 REP23
REP23D
REP23
REP23C
REP23C
REP23
REP23
REP23B
REP23B
REP23A
REP23A