ERM // PLATES-FORMES DE RAYONNAGE ALUMINIUM

ACCÈS SÉCURISÉ AUX RAYONNAGES, RACKS DE STOCKAGE, MACHINES.



STABILISATEURS À RÉGLAGE MILLIMÉTRIQUE.
Ouverture et fermeture ultra-rapides par plaquette à frein. Se replient totalement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.



ACCÈS PAR MARCHES ANTIDÉRAPANTES LARGEUR 80 MM.
Assemblées par sertissage sur les modèles 4 à 9 marches et par soudage à partir du 10 marches.

PATINS CHAUSSANTS SURDIMENSIONNÉS À L'AVANT.



ERM
7 MARCHES

SAV : Tablette porte-outils



TABLETTE OUTILLAGE AVEC ESPACES DE RANGEMENT.

SAV : Paire de roues à freins pivotantes multidirectionnelle ø 150 mm



2 ROUES PIVOTANTES À FREIN Ø 150 MM À L'ARRIÈRE.

SAV : Roue pivotante multidirectionnelle ø 150 mm (à partir du 7 marches)



A PARTIR DU 7 MARCHES, MANIPULATION FACILITÉE *par la présence à l'avant d'une roue pivotante pilotée par levier.*



(1)	(m)	(2) (m)	(m)	(m)	(m)	(L x l x P) (m)	Kg (kg)	Étayages	Levier	Rampes
5	1.27	3.30	2.27	1.29	1.38	2.53 x 0.91 x 0.22	23.40	Oui	Non	Non
6	1.53	3.50	2.52	1.43	1.77	2.81 x 0.91 x 0.22	24.90	Oui	Non	Non
7	1.78	3.80	2.78	1.57	1.90	3.09 x 0.91 x 0.22	32.40	Oui	Oui	Non
8	2.04	4.00	3.03	1.71	1.90	3.37 x 0.91 x 0.22	35.50	Oui	Oui	Oui
9	2.29	4.30	3.28	1.85	2.34	3.65 x 0.91 x 0.22	40.10	Oui	Oui	Oui
10	2.54	4.50	3.54	1.99	2.34	3.93 x 0.91 x 0.22	40.60	Oui	Oui	Oui
11	2.80	4.80	3.79	2.13	2.34	4.21 x 0.91 x 0.22	42.80	Oui	Oui	Oui
12	3.05	5.00	4.04	2.27	3.05	4.49 x 0.91 x 0.22	46.80	Oui	Oui	Oui
14	3.56	5.50	4.55	2.55	3.05	5.05 x 0.91 x 0.22	49.20	Oui	Oui	Oui

Visuels non contractuels *(1) Plancher compris* *(2) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif.*

CALCULER VOTRE HAUTEUR DE TRAVAIL MAXI



1 VOTRE TAILLE LES BRAS LEVÉS

\+

2 LA HAUTEUR DE LA PLATEFORME